

C(D)Q2(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik - SMC CQ2L100TF-50DCMZ

Artikel-Nr. SMC-CQ2L100TF-50DCMZ

Hersteller SMC

Magnet: Keine Montage: L (Fuß) Ausführung: Standard Kolben-Ø: Ø 100 mm Gewindeanschluss-Ausführung: TF Schmutzabstreifer: Standardabstreifer Hub: 50 Gehäusezubehör: CM [Elastische Dämpfung + Kolbenstangenende mit Außengewinde] Signalgeber Montage: Z [Signalgeberbefestigungsnut] Befestigungsschraube: Keine Befestigung Kolbenstangenende: Keine Signalgeber: Ohne Signalgeber Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber" Anzahl: 2 Stk. Optionen Kolbenstangenende: Keine Temperaturbeständigkeit: Keine Langsamlauf: Keine Rostfreier Stahl: Keine Fluorkautschukdichtung: Keine

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84123100

BESCHREIBUNG

Basisausführung der Kompaktzylinder mit vielen speziellen Ausführungen. Durchmesser von 12 bis 200 mm. Hübe bis 300 mm. Platz sparende Signalgebermontage in Nuten an bis zu vier Gehäuseseiten möglich.

