

C(D)Q2W(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik - SMC CQ2WB32TF-20DMZ-XB13

Artikel-Nr. SMC-CQ2WB32TF-20DMZ-XB13

Hersteller SMC

Magnet: Keine Montage: B (Durchgangsbohrung) Ausführung:
Standard Kolben-Ø: Ø 32 mm Gewindeanschluss-Ausführung: TF
Hub: 20 mm Gehäusezubehör: M (Kolbenstangenende mit
Außengewinde) Signalgeber Montage: Z
(Signalgeberbefestigungsnut) Signalgeber: Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m Kabellänge /
kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber" Anzahl: 2 Stk. /
keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber" Optionen
Kolbenstangenende: Keine Temperaturbeständigkeit: Keine
Langsamlauf: Langsamlauf (5 bis 50 mm/s) Rostfreier Stahl: Keine
Fluorkautschukdichtung: Keine

TECHNISCHE DATEN

Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84123100

BESCHREIBUNG

Basisausführung der Kompaktzylinder mit vielen speziellen Ausführungen. Durchmesser von 12 bis 200 mm. Hübe bis 300 mm. Platz sparende Signalgebermontage in Nuten an bis zu vier Gehäuseseiten möglich.

