

C(D)Q2W(*H)*D, Kompaktzylinder, doppeltwirkend, durchgehende Kolbenstange, auch für Niederdruckhydraulik - SMC CQ2WB40TF-15DZ-XC6

Artikel-Nr. SMC-CQ2WB40TF-15DZ-XC6

Hersteller SMC

Magnet: Keine Montage: B (Durchgangsbohrung) Ausführung: Standard Kolben-Ø: Ø 40 mm Gewindeanschluss-Ausführung: TF Hub: 15 mm Gehäusezubehör: Standard (Kolbenstangen-Innengewinde) Signalgeber Montage: Z (Signalgeberbefestigungsnut) Signalgeber: Ohne Signalgeber Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m Kabellänge / kein bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber" Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber" Optionen Kolbenstangenende: Keine Temperaturbeständigkeit: Keine Langsamlauf: Keine Rostfreier Stahl: Edelstahl-Kolbenstange, Kolbenstangenmutter Fluorkautschukdichtung: Keine

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84123100

BESCHREIBUNG

Basisausführung der Kompaktzylinder mit vielen speziellen Ausführungen. Durchmesser von 12 bis 200 mm. Hübe bis 300 mm. Platz sparende Signalgebermontage in Nuten an bis zu vier Gehäuseseiten möglich.

