

VP300, Pilotgesteuertes 3/2-Wege-Magnetventil - SMC VP342-5D1-02FA-F


Artikel-Nr. SMC-VP342-5D1-02FA-F

Hersteller SMC

Gehäuseausführung: 2 (Rohrversion) Ventiloption: Standard (Interne Pilotluft) Betriebsdruck: Standard (0.7 MPa)
Spulenspezifikation: Standard Nennspannung: 5 (24 VDC)
Elektrischer Eingang: D (DIN-Stecker) Betriebsanzeige und
Funkenlöschung: Keine Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare
Ausführung Anschlussgröße: 02 (1/4) Gewinde: F [G (PF)]
Funktionsweise: A (Drucklos geschlossen) Option: F (mit Befestigungselement) Gehäuseoption: Keine

TECHNISCHE DATEN

Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Hohe Durchflusskapazität. Geringe Leistungsaufnahme: 1,8 W (DC). Als Auswahl- oder Teilungsventil verwendbar. Änderung von N.C. (unbetätigt geschlossen) zu N.O. (unbetätigt offen) möglich. Für Vakuum verwendbar: bis zu -101,2 kPa.