

VP300, Pilotgesteuertes 3/2-Wege-Magnetventil - SMC VP342R-3DZ1-02FA


Artikel-Nr. SMC-VP342R-3DZ1-02FA

Hersteller SMC

Gehäuseausführung: 2 (Rohrversion) Ventiloption: R (Externe Pilotluft) Betriebsdruck: Standard (0,7 MPa) Spulenspezifikation: Standard Nennspannung: 3 (110 VAC bis 120 VAC 50/60 Hz) Elektrischer Eingang: D (DIN-Stecker) Betriebsanzeige und Funkenlöschung: Z (Mit Betriebsanzeige und Funkenlöschung) Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung Anschlussgröße: 02 (1/4) Gewinde: F [G (PF)] Funktionsweise: A (Drucklos geschlossen) Option: Keine Gehäuseoption: Keine

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Hohe Durchflusskapazität. Geringe Leistungsaufnahme: 1,8 W (DC). Als Auswahl- oder Teilungsventil verwendbar. Änderung von N.C. (unbetätigt geschlossen) zu N.O. (unbetätigt offen) möglich. Für Vakuum verwendbar: bis zu -101,2 kPa.