

VP300, Pilotgesteuertes 3/2-Wege-Magnetventil - SMC VP344-5DUE1-02A


Artikel-Nr. SMC-VP344-5DUE1-02A

Hersteller SMC

Gehäuseausführung: 4 (Flanschversion) Ventiloption: Standard (Interne Pilotluft) Betriebsdruck: Standard (0,7 MPa)
Spulenspezifikation: Standard Nennspannung: 5 (24 VDC)
Elektrischer Eingang: D (DIN-Stecker) Betriebsanzeige und Funkenlöschung: U [mit Betriebsanzeige/Funkenlöschung (ungepolt)] Handhilfsbetätigung: E (Verriegelbar, Schlitzausführung mit Hebel) Anschlussgröße: 02 (1/4) Gewinde: Rc (PT) Funktionsweise: A (Drucklos geschlossen) Option: Keine
Gehäuseoption: Keine

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Hohe Durchflusskapazität. Geringe Leistungsaufnahme: 1,8 W (DC). Als Auswahl- oder Teilungsventil verwendbar. Änderung von N.C. (unbetätigt geschlossen) zu N.O. (unbetätigt offen) möglich. Für Vakuum verwendbar: bis zu -101,2 kPa.