

VP500, Pilotgesteuertes 3/2-Wege-Magnetventil - SMC VP542R-5YO1-03FB

Artikel-Nr. SMC-VP542R-5YO1-03FB

Hersteller SMC

Gehäuseausführung: 2 (Rohrversion) Ventiloption: R (Externe Pilotluft) Betriebsdruck: Standard (0,7 MPa) Spulenspezifikation: Standard Nennspannung: 5 (24 VDC) Elektrischer Eingang: YO [ohne DIN-Stecker (EN175301-803)] Betriebsanzeige und Funkenlöschung: Keine Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung Anschlussgröße: 03 (3/8) Gewinde: F [G (PF)] Funktionsweise: B (Drucklos geöffnet) Option: Keine Gehäuseoption: Keine

TECHNISCHE DATEN

Norm **EN 175301-803**

Positionserkennung **Nein**

Weight **0.1 kg**

Zolltarifnummer **84812090**


NORMEN & KONFORMITÄT

EN175301-803

BESCHREIBUNG

Hohe Durchflusskapazität. Geringe Leistungsaufnahme: 1,8 W (DC). Als Auswahl- oder Teilungsventil verwendbar. Änderung von N.C. (unbetätigt geschlossen) zu N.O. (unbetätigt offen) möglich. Für Vakuum verwendbar: bis zu -101,2 kPa.