

VP500, Pilotgesteuertes 3/2-Wege-Magnetventil - SMC VP544K-5D1-A

Artikel-Nr. SMC-VP544K-5D1-A

Hersteller SMC

Gehäuseausführung: 4 (Flanschversion) Ventiloption: Standard (Interne Pilotluft) Betriebsdruck: K (Hochdruckausführung 1,0 MPa): Spulenspezifikation: Standard Nennspannung: 5 (24 VDC) Elektrischer Eingang: D (DIN-Stecker) Betriebsanzeige und Funkenlöschung: Keine Handhilfsbetätigung: Nicht verriegelbare Ausführung Anschlussgröße: ohne Einzelanschlussplatte Gewinde: Rc (PT) Funktionsweise: A (Drucklos geschlossen) Option: Keine Gehäuseoption: Keine

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Hohe Durchflusskapazität. Geringe Leistungsaufnahme: 1,8 W (DC). Als Auswahl- oder Teilungsventil verwendbar. Änderung von N.C. (unbetätigt geschlossen) zu N.O. (unbetätigt offen) möglich. Für Vakuum verwendbar: bis zu -101,2 kPa.