

VP700, Pilotgesteuertes 3/2-Wege-Magnetventil - SMC VP742K-5YOSD1-04FA

Artikel-Nr. SMC-VP742K-5YOSD1-04FA

Hersteller SMC

Gehäuseausführung: 2 (Rohrversion) Ventiloption: Standard (Interne Pilotluft) Betriebsdruck: K (Hochdruckausführung 1,0 MPa): Spulenspezifikation: Standard Nennspannung: 5 (24 VDC) Elektrischer Eingang: YO [ohne DIN-Stecker (EN175301-803)] Betriebsanzeige und Funkenlöschung: S (Mit Funkenlöschung) Handhilfsbetätigung: D (Verriegelbar, Schlitzausführung) Anschlussgröße: 04 (1/2) Gewinde: F [G (PF)] Funktionsweise: A (Drucklos geschlossen) Option: Keine Gehäuseoption: Keine

TECHNISCHE DATEN

Norm	EN 175301-803
Positionserkennung	Nein
Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

EN175301-803

BESCHREIBUNG

Hohe Durchflusskapazität. Geringe Leistungsaufnahme: 1,8 W (DC). Als Auswahl- oder Teilungsventil verwendbar. Änderung von N.C. (unbetätigt geschlossen) zu N.O. (unbetätigt offen) möglich. Für Vakuum verwendbar: bis zu -101,2 kPa.