

MXS, Pneumatische Schlitteneinheit, Kreuzrollenführung - SMC MXS12-20BT

Artikel-Nr. SMC-MXS12-20BT

Hersteller SMC

Kolben-Ø: 12 mm Anschlussgewinde: Kolben-Ø bis 16 mm Hub:
20 mm Einstellung: BT (Stoßdämpfer auf der Einfahrseite)
Funktion: Standard Signalgeber: Ohne Signalgeber
Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0,5 m Kabellänge /
keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber" Anzahl: 2 Stk.
(Oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	84123100



BESCHREIBUNG

Anwendungen, die präzise Bewegungen im Hubbereich von 10-150 mm verlangen, erfordern Zylinder mit Präzisionsführung. Die Serie MXS erfüllt diese Anforderungen durch integriertes Kreuzrollenlager mit Führung und Doppelkolbenstange für kompakte Krafterzeugung. Die Serie MXS ist in sechs Kolbengrößen mit jeweils einstellbarer Hublänge erhältlich und standardmäßig mit Signalgebernuten für Signalgeberabfrage ausgestattet. Die Hubeinstellung ist erhältlich für Ausfahrhubbegrenzung, Einfahrhubbegrenzung oder beidseitige Hubbegrenzung, jeweils für die Bereiche 0-5 mm, 0-15 mm und 0-25 mm. Zusätzlich verfügt die Serie MXS über viele weitere Standardoptionen wie Stoßdämpfer, Endlagenverriegelung, axialer Luftanschluss und Puffer.