

Druckmanometer, 63 mm, Unterseite, 400 bar - Enerpac G2517L

Artikel-Nr. ENP-G2517L

Hersteller Enerpac

Flüssigkeitsgefülltes Manometer der G-Serie mit 63 mm Gehäuse und Doppelskala in bar und psi, Anzeigebereich bis 400 bar. Die Glyzerinfüllung hält die Anzeige auch bei starken Druckschwankungen ruhig und genau.

TECHNISCHE DATEN

Country of Manufacture **Vereinigte Staaten**Hinweis **Industriewerkzeuge,
Spanntechnik**Nutzbares Ölvolumen (L) **über 40 L**Positionserkennung **Nein**Serie **G**Weight **0.1 kg**

BESCHREIBUNG

Das flüssigkeitsgefüllte Manometer der G-Serie zeigt den Hydraulikdruck bis 400 bar auf einer Doppelskala in bar und psi an. Die Glyzerinfüllung dämpft Vibrationen und Druckspitzen, sodass die Anzeige auch bei hohen Lastwechseln ruhig und gut ablesbar bleibt.

VORTEILE

- Glyzerinfüllung schützt das Messwerk vor Vibration, Feuchtigkeit und plötzlichen Druckänderungen und verlängert die Lebensdauer
- Doppelskala in bar und psi für direktes Ablesen ohne Umrechnung
- Sicherheitsberstscheibe und Druckausgleichsmembran für sicheres Ableiten im Überlastfall
- Kupferlegiertes Bourdon-Sicherheitsrohr bei 70 bar und höher für dauerhafte Messgenauigkeit
- Anzeigegenauigkeit von $\pm 1,5$ % der vollen Skala

ANWENDUNG

Zur Drucküberwachung an Hydraulikaggregaten, Zylindern und Werkzeugen. Bei Anwendungen mit hohen Lastwechseln werden Manometerdämpfer oder Nadelventile empfohlen.