

Teleskopzylinder, 198 kN, 500 mm Hub - Enerpac RT2119

Artikel-Nr. ENP-RT2119

Hersteller Enerpac

Teleskop-Hydraulikzylinder mit 198 kN Druckkraft und 500 mm Hub für hohe Hubhöhen bei geringer Bauhöhe. Nitrocarburierte Oberfläche schützt innen und außen vor Korrosion.

TECHNISCHE DATEN

Country of Manufacture	Vereinigte Staaten
Hinweis	Industriewerkzeuge
Kapazität (kN)	100-250 kN
Serie	RT
Weight	67.3 kg



NORMEN & KONFORMITÄT

EN1494

BESCHREIBUNG

Der RT2119 hebt Lasten mit 198 kN Druckkraft über einen mehrstufigen Hub von 500 mm und erreicht so große Hubhöhen aus einer kompakten Bauhöhe von 395 mm heraus. Die nitrocarburierte Oberflächenbehandlung innen und außen sorgt für hohen Korrosionsschutz.

VORTEILE

- Mehrstufiger Teleskophub für große Hubhöhe bei niedriger eingefahrener Bauhöhe
- Zweifach- oder Dreifach-Verschleißlager stützen die Hubstufen
- Neigbare Druckstücke mit bis zu 5 Grad Neigung für sicheren Lastkontakt
- Zertifizierte Hebeösen für sichere Handhabung und Positionierung
- CR-400-Kupplung für Kompatibilität mit Standardprodukten
- Zylinderbasis aus Stahl für maximale Stabilität

NORMEN

- Ausgelegt nach ASME B30.1-2015 und EN1494