

Hydraulischer Secure-Grip Flanschspreizer-Satz, 130 kN, max. 115 mm - Enerpac SG13TESTD

Artikel-Nr. ENP-SG13TESTD

Hersteller Enerpac

Secure-Grip Flanschspreizer SG13TE mit bis zu 130 kN Spreizkraft (260 kN im Paar) für Bolzenlöcher von 38 bis 49 mm.

TECHNISCHE DATEN

Country of Manufacture	Vereinigte Staaten
Hinweis	Verschraubungsgeräte
Kapazität, kN	100-250 kN
Positionserkennung	Nein
Serie	SG
Weight	40.5 kg



BESCHREIBUNG

Der Secure-Grip Flanschspreizer SG13TE trennt verschraubte Flansche sicher und bringt bis zu 130 kN (14,6 t) Spreizkraft auf, im empfohlenen Paarbetrieb bis 260 kN. Der hydraulische Antrieb über die mitgelieferte HP550S Handpumpe mit 700 bar sorgt für kontrollierten Kraftaufbau.

VORTEILE

- Formschlüssiger Sitz der Spannhülsen in Bolzenlöchern von 38 bis 49 mm verhindert ein Abrutschen
- Einstellbare Antriebskegel spreizen Flansche und geben Distanzstücke, Zwischenflansche oder Klappenventile frei
- Bis zu 130 kN Spreizkraft einzeln, 260 kN im Paar
- Hydraulischer Antrieb mit gekapselter HP550S Handpumpe und 2-m-Schlauch
- Spannhülsenhalter lassen sich zerlegen und von der Gegenseite durch die Bolzenlöcher einführen

LIEFERUMFANG

- SG13TE-Werkzeug mit Hydraulikzylinder
- HP550S Handpumpe mit Manometer, 700 bar
- Hydraulikschlauch 700 bar, 2 m
- Messschieber 150 mm
- Griff mit 1/2"-Vierkant und 30-mm-Stecknuss

- Sicherheitsblock
- Spannhülsen M39, M42 und M45 (je 2 Stück)
- Bedienungsanleitung und Tragekoffer mit Schaumeinlage