

## Hydraulik-Elektropumpe, 3/2 Magnet-Ablassventil, 20 L, 380-415 V - Enerpac ZE6120DW

Artikel-Nr. ENP-ZE6120DW

Hersteller Enerpac

Hydraulik-Elektropumpe der Enerpac ZE-Serie mit 3/2-Magnet-Ablassventil, 20-L-Tank, 380-415 V und 700 bar Betriebsdruck. Zweistufiges Z-Klasse-Pumpwerk mit bis zu 18 % geringerem Stromverbrauch.

### TECHNISCHE DATEN

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Betriebsspannung        | <b>380-415 V</b>          |
| Country of Manufacture  | <b>Vereinigte Staaten</b> |
| Hinweis                 | <b>Industriewerkzeuge</b> |
| Nutzbares Ölvolumen (L) | <b>10-40 L</b>            |
| Positionserkennung      | <b>Nein</b>               |
| Serie                   | <b>ZE</b>                 |
| Weight                  | <b>92 kg</b>              |



### BESCHREIBUNG

Die Hydraulik-Elektropumpe ZE6120DW treibt Enerpac-Zylinder und Hydraulikwerkzeuge mit 700 bar Betriebsdruck an. Das zweistufige Z-Klasse-Pumpwerk liefert hohes Fördervolumen bei hohem Umschaltdruck für kurze Taktzeiten. Das elektrisch geschaltete 3/2-Ablassventil eignet sich für Anwendungen ohne Lasthaltung wie Stanzen, Umformen und Schneiden und wird über die mitgelieferte Kabelfernbedienung mit 3 m Kabel gesteuert.

### VORTEILE

- Zweistufiges Z-Klasse-Pumpwerk mit hohem Fördervolumen und hohem Umschaltdruck für kurze Taktzeiten
- Bis zu 18 % geringerer Stromverbrauch und niedrigere Betriebstemperatur als vergleichbare Pumpen
- Gekapselter, lüftergeköhlter Industrie-Elektromotor mit Stahl-Lüfterschutz für lange Lebensdauer
- Einstellbares Druckbegrenzungsventil im Ventil integriert, Öanschluss 3/8" NPTF
- Stabiler Stahltank mit Ölschauglas und 40-Mikron-Belüftungsfilter mit Spritzschutz
- Widerstandsfähiger Schaltkasten schützt Elektronik, Stromversorgung und LCD-Anzeige, Schutzart IP54

### ANWENDUNG

Für Stanz-, Umform- und Schneidaufgaben ohne Lasthaltung.

#### A1-ESD equipment

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com  
**fluidics-equipment.com**

Seite 1/1