

Schaltventil (3/2-Wegeventil) »multifix«, 230 V AC, BG 1, G 1/4 - Riegler 100618

Artikel-Nr. RGL-100618

Hersteller Riegler

EAN 4047322165228

Schaltventil (3/2-Wegeventil) »multifix«, 230 V AC, BG 1, G 1/4

TECHNISCHE DATEN

Baugröße BG	1
Country of Manufacture	Deutschland
Dichtmaterial	NBR
Durchfluss [l/min]	1150
Eingangsdruck max. [bar]	10
Gehäusewerkstoff	Zink-Druckguss
Gewinde	G 1/4
Medium	Druckluft, neutrale Gase
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Positionserkennung	Nein
Schutzart	IP65
Serie	multifix
Weight	0.456 kg
Werkstoff	Zink-Druckguss
Zolltarifnummer	84812090



NORMEN & KONFORMITÄT

EN 175301-803 DIN 40050

BESCHREIBUNG

Schaltventil (3/2-Wegeventil) »multifix«, 230 V AC, 50 Hz, BG 1, G 1/4, Eingangsdruck 2 - 10 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 60 °C Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können über ein elektrisches Signal ein- oder ausgeschaltet werden. 3/2-Wege-Ausführung inklusive Schalldämpfer. Beim Abschalten wird die Anlage gleichzeitig entlüftet.

NORMEN UND HERKUNFT

- Zolltarifnummer: 84812090
- Ursprungsland: DE

ÜBER SYSTEMERWEITERUNGEN

Systemerweiterungen ergänzen eine vorhandene Wartungseinheit um Funktionen, die Filter und Druckregler nicht abdecken, etwa ein elektrisch angesteuertes Schaltventil, das Anlagenteile ein- und ausschaltet und beim Abschalten entlüftet. Die 233 Artikel decken Gewinde von G 1/8 bis G 1 ab

und arbeiten mit einem Eingangsdruck von maximal 9 bis 16 bar.

WORAUF ES BEI DER AUSWAHL ANKOMMT

- Baugröße und Gewinde müssen zur vorhandenen Einheit passen. Im Programm sind G 1/8 bis G 1 sowie Baugrößenangaben von 0 bis 600 belegt.
- Die Serie entscheidet über die Anreihbarkeit. Verfügbar sind unter anderem FUTURA und FUTURA-mini, SYNTESI, multifix und multifix-mini, variobloc sowie G, G-mini und GA-mini. Ein Modul passt nur in die Baureihe, für die es vorgesehen ist.
- Den Durchfluss nach dem Luftbedarf der Anlage wählen, nicht nach dem Gewinde allein. Die Werte reichen von 1400 bis 18000 l/min.
- Den maximalen Eingangsdruck von 9 bis 16 bar gegen den Netzdruck prüfen. Einzelne Module sind für einen Betriebsdruck bis 25 bar angegeben.
- Das Gehäuse nach Umgebung und Belastung wählen. Belegt sind PA66 GF60 und Technopolymer, Aluminium- und Zink-Druckguss, Aluminium sowie vernickeltes Messing.

TYPISCHE EINSATZBEREICHE

- Ein- und Ausschalten von Anlagenteilen über ein elektrisches Signal, mit gleichzeitiger Entlüftung
- Erweiterung bestehender Wartungseinheiten in der Druckluftverteilung
- Absichern von Maschinen, die im Stillstand drucklos sein sollen
- Verteilstellen in Fertigungslinien mit mehreren Verbrauchern
- Anlagen, die neben Druckluft auch neutrale Gase führen

Belegt sind Schutzart IP 65 beziehungsweise IP 65 (P 54) nach DIN 40050, Dichtungen aus NBR sowie Mediumtemperaturen von -10 °C bis 60 oder 70 °C je nach Modul. Gefertigt wird in Deutschland, Italien, Polen und China.