

Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 110-A, KA 133 mm, G 4 IG - Riegler 108238

Artikel-Nr. RGL-108238


Hersteller Riegler

EAN 4047322255189

Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 110-A, KA 133 mm, G 4 IG

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	16.000000
Country of Manufacture	Deutschland
Dichtmaterial	NBR
Positionserkennung	Nein
Temperatur (max.)	110
Weight	1.09 kg
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	76090000



BESCHREIBUNG

Storz-Festkupplung, Alu, Storz-Größe 110-A, Knaggenabstand 133 mm, G 4 IG, PN max. 16 bar, Betriebstemp. -40 °C bis 110 °C Qualitativ hochwertige Baureihe in geschmiedeter Ausführung. Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen. Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente. Einsatzbereiche: Wasserversorgung, Anlagenbau, Feuerwehr.

NORMEN UND HERKUNFT

- Zolltarifnummer: 76090000
- Ursprungsland: DE

ÜBER STORZKUPPLUNGEN UND ZUBEHÖR

Storzkupplungen verbinden Schlauchleitungen über symmetrische Knaggen statt über ein Gewinde, sodass jede Hälfte auf jede gleich große Gegenhälfte passt. Verbunden und getrennt wird von Hand, auch mit Handschuhen und unter Zeitdruck. Die 200 Artikel dieser Gruppe sind bis 16 bar Betriebsdruck ausgelegt.

WORAUF ES BEI DER AUSWAHL ANKOMMT

- Storz-Größe und Knaggenabstand entscheiden, was zusammenpasst. Im Programm finden sich unter anderem 25-D, 52-C, 65, 75-B, 100 und 110-A mit den zugehörigen Knaggenabständen von 31 bis 133 mm.

- Der Werkstoff folgt dem Einsatzbereich. Aluminium in geschmiedeter Ausführung für Feuerwehr, Wasserversorgung und Anlagenbau, Edelstahl V4A für Anlagenbau, Schiffbau und chemische Industrie, dazu Messing, Stahl und Temperguss.
- Der Dichtwerkstoff steht in NBR und FKM zur Wahl und legt zusammen mit dem Gehäuse den Temperaturbereich fest. Belegt sind -40 °C bis 110 °C für die Aluminiumausführung und -15 °C bis 200 °C in V4A.
- Die Gegenseite bestimmt die Bauform. Verfügbar sind Übergangsstücke auf Flansch, Ausführungen mit Außengewinde G 1, G 2 und G 2 1/2 sowie Strahlrohre mit gummiertem Griffteil und einstellbarer Mannschutzbrause.
- Bei begrenztem Einbauraum die Baulänge prüfen, angegeben sind 54 bis 170 mm.

TYPISCHE EINSATZBEREICHE

- Löschwasserleitungen und Feuerwehrtechnik
- Wasserversorgung auf Baustellen und bei temporären Installationen
- Anlagenbau, wo Schlauchleitungen häufig umgesteckt werden
- Schiffbau und chemische Industrie in der Ausführung aus Edelstahl V4A
- Be- und Entwässerung mit mobilen Pumpen

Die Baureihe ist in geschmiedeter Ausführung gefertigt und mit maximal 16 bar Betriebsdruck angegeben, die Kupplungshälften verbinden sich dichtungsschonend. Ursprungsland aller 200 Artikel ist Deutschland.