

Kreuzstück 180, 4 x IG, Rp 3/4, schwarzer Tempermuss feuerverz. - Riegler 113010

Artikel-Nr. RGL-113010

Hersteller Riegler

EAN 4047322251969

Kreuzstück 180, 4 x IG, Rp 3/4, schwarzer Tempermuss feuerverz.

TECHNISCHE DATEN

Country of Manufacture **Deutschland**Weight **0.203 kg**Zolltarifnummer **73071910**

NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 10242 DIN 2444

BESCHREIBUNG

Kreuzstück 180, 4 x IG, Rp 3/4, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Tempermuss, feuerverzinkt, DIN EN 10242

Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).

Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau.

Unsere Tempermussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus.

Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Diese Tempermussfittings finden Verwendung im Maschinenbau, Außenleitungen, Kaltwasserleitungen und in Heizungsleitungen.

Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = 20 °C, 25 bar.

Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 20 °C und 120 °C: 25 bar.

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com
fluidics-equipment.com

Seite 1/2

Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C: 20-25 bar.