

Doppelgew.nippel 280 AG/AG R 1 1/4 Temperguss schwarz feuerverz. - Riegler 113110

Artikel-Nr. RGL-113110

Hersteller Riegler

EAN 404732253345

Doppelgew.nippel 280 AG/AG R 1 1/4 Temperguss schwarz feuerverz.

TECHNISCHE DATEN

Country of Manufacture	Deutschland
Weight	0.197 kg
Zolltarifnummer	73071910



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 10242 DIN 2444

BESCHREIBUNG

Doppelgewindenippel 280, AG/AG, R 1 1/4, Betriebstemperatur -20 °C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt, DIN EN 10242

Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).

Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau.

Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus.

Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Diese Tempergussfittings finden Verwendung im Maschinenbau, Außenleitungen, Kaltwasserleitungen und in Heizungsleitungen.

Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = 20 °C, 25 bar.

Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 20 °C und 120 °C: 25 bar.

Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C: 20-25 bar.