

Verschraubung 341, IG/AG, Rp/R 2 1/2, schw. Temperguss feuerverz. - Riegler 113197

Artikel-Nr. RGL-113197

Hersteller Riegler

EAN 4047322395533

Verschraubung 341, IG/AG, Rp/R 2 1/2, schw. Temperguss feuerverz.

TECHNISCHE DATEN

Country of Manufacture	Deutschland
Weight	1.813 kg
Zolltarifnummer	73071910



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 10242 DIN 2444

BESCHREIBUNG

Verschraubung 341, konisch dichtend, IG/AG, Rp/R 2 1/2, Betriebstemperatur -20°C bis 300 °C, schwarzer Temperguss, feuerverzinkt

Nach DIN EN 10242 (vormals 2950).

Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau.

Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus.

Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Diese Tempergussfittings finden Verwendung im Maschinenbau, Außenleitungen, Kaltwasserleitungen und in Heizungsleitungen.

Maximaler Einsatzbereich bei Minustemperaturen = 20 °C: 25 bar.

Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 20 °C und 120 °C: 25 bar.

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com
fluidics-equipment.com

Seite 1/2

Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C: 20-25 bar.