

Flachdichtung, (NBR mit Aramidfasern), für Anchl.1 - Riegler 113203

Artikel-Nr. RGL-113203


Hersteller Riegler

EAN 4047322253307

Flachdichtung, (NBR mit Aramidfasern), für Anchl.1

TECHNISCHE DATEN

Country of Manufacture	Deutschland
Positionserkennung	Nein
Weight	0.002 kg
Werkstoff	NBR mit Aramidfasern
Zolltarifnummer	68159900



BESCHREIBUNG

Flachdichtung, (NBR mit Aramidfasern), für Anschlussgröße (Zoll) 1, Betriebstemperatur -20 °C bis 200 °C Maximale Temperatur und maximaler Betriebsdruck dürfen nicht gleichzeitig auftreten!

NORMEN UND HERKUNFT

- Zolltarifnummer: 68159900
- Ursprungsland: DE

ÜBER FLACHDICHTUNGEN

Flachdichtungen legen sich zwischen die Planflächen einer Verschraubung und dichten dort ab, wo das Gewinde selbst nicht dichtet. Sie sind das Verschleißteil der Verbindung und werden bei jedem Öffnen erneuert. Die Gruppe deckt die Anschlussgrößen 1/4 bis 3 Zoll ab und ist für Betriebstemperaturen von -20 °C bis 200 °C ausgelegt.

WORAUF ES BEI DER AUSWAHL ANKOMMT

- für Gewinde: Die Anschlussgröße reicht von 1/4 bis 3 Zoll. Maßgeblich ist die Größe der Verschraubung, in die die Dichtung eingelegt wird, nicht der Rohrdurchmesser der Leitung.
- Material: NBR mit Aramidfasern über die gesamte Gruppe. Die Faserverstärkung nimmt die Flächenpressung auf, das NBR sorgt für die Anpassung an die Dichtfläche.
- Temperaturbereich: -20 °C bis 200 °C. Die Herstellerangabe weist ausdrücklich darauf hin, dass maximale Temperatur und maximaler Betriebsdruck nicht gleichzeitig auftreten dürfen.

- Ursprungsland: Alle 10 Artikel werden in Deutschland gefertigt, was für Nachbestellungen und gleichbleibende Dicke der Dichtung relevant ist.

TYPISCHE EINSATZBEREICHE

- Abdichten von Verschraubungen an Tempergussfittings im Rohrleitungsbau
- Druckluftverteilungen mit Anschlüssen von 1/4 bis 3 Zoll
- Warmwasser- und Heizungsleitungen innerhalb des Temperaturfensters
- Instandhaltung, wenn eine geöffnete Verschraubung wieder montiert wird
- Lagerhaltung als Ersatzteil zu bestehenden Fitting-Installationen

Alle 10 Artikel bestehen aus NBR mit Aramidfasern und stammen aus deutscher Fertigung. Ein Sortiment über die gängigen Zollgrößen hinweg lässt sich damit vollständig aus einer Baureihe bevorraten.