

Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon«, Standarddüse, Tülle LW 13 - Riegler 114431

Artikel-Nr. RGL-114431

Hersteller Riegler

EAN 4047322070195

Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon«, Standarddüse, Tülle LW 13

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	10.000000
Country of Manufacture	Vereinigte Staaten
Positionserkennung	Nein
Serie	Typhoon
Weight	0.31 kg
Werkstoff	Aluminium
Zolltarifnummer	84242000



BESCHREIBUNG

Hochleistungs-Blaspistole »Typhoon« mit Standarddüse, Aluminium, Betriebstemperatur -10 °C bis 50 °C, PN max. 10 bar, Tülle LW 13 Stufenlos regelbare, leichtgewichtige und ergonomisch hervorragende Hochleistungs-Blaspistole mit ausgesprochen starker Blasleistung. Gegenüber herkömmlichen Standardpistolen hat die »Typhoon« eine ca. 3-fach höhere Blasleistung und liegt auch bei voller Druckbeaufschlagung leicht und sicher in der Hand. Zum Ausblasen von schwer zugänglichen Stellen sind Verlängerungsrohre lieferbar. In Verbindung mit Sicherheitsdüsen erfüllt diese Pistole eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten und sicherheitstechnischen Anforderungen.

NORMEN UND HERKUNFT

- Zolltarifnummer: 84242000
- Ursprungsland: US

ÜBER BLASPISTOLEN

Blaspistolen bringen Druckluft gezielt an die Stelle, an der Späne, Staub oder Restfeuchte weg müssen. Der maximale Betriebsdruck liegt je nach Modell zwischen 8 und 16 bar, gearbeitet wird üblicherweise bis 6 bar.

WORAUF ES BEI DER AUSWAHL ANKOMMT

- Die Anschlussart muss zur vorhandenen Kupplung passen. Zur Wahl stehen Nippel NW 7,2 - 7,8

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com
fluidics-equipment.com

Seite 1/2

und NW 5, Schlauchtüllen LW 6, LW 9 und LW 13 sowie Innengewinde G 1/4 IG und Rc 1/4 IG.

- Das Material entscheidet über Gewicht und Belastbarkeit. Kunststoff und POM sind leicht in der Hand, Aluminium, vernickelter Aluminium-Druckguss und verchromtes Aluminium halten dem Werkstattbetrieb länger stand.
- Der maximale Betriebsdruck reicht von 8 bis 16 bar. In Netzen, die über 8 bar liegen, kommen nur die entsprechend ausgelegten Modelle in Frage.
- Ein Teil der Modelle ist zusätzlich mit einem Arbeitsdruck von 1 bis 2 bar Untergrenze und 6 bar Obergrenze angegeben. Wer an empfindlichen Teilen mit reduziertem Druck arbeitet, sollte diesen Bereich prüfen.
- Die Betriebstemperatur beginnt je nach Ausführung bei -20 °C bis -10 °C und endet zwischen 45 °C und 90 °C. Für unbeheizte Hallen und Arbeitsplätze im Freien zählt der untere Wert.

TYPISCHE EINSATZBEREICHE

- Ausblasen von Bohrungen, Nuten und Hohlkörpern nach der Zerspanung
- Reinigen von Werkstücken und Vorrichtungen vor Montage oder Beschichtung
- Entfernen von Spänen und Kühlschmierstoff an Werkzeugmaschinen
- Abblasen von Restwasser nach dem Waschen von Bauteilen
- Reinigen von Maschinen und Arbeitsplätzen in der Instandhaltung

Neben den Standardmodellen führt die Gruppe die Serien Typhoon, Typhoon Plus und Typhoon pro. Die 153 Artikel stammen unter anderem aus Italien, Deutschland, Frankreich, Schweden und den USA.