

2/2-Wege-MV., MS, NO, direktg., 24 V DC, G 3/8, PN 0-7 bar - Riegler 116547

Artikel-Nr. RGL-116547

Hersteller Riegler

EAN 4047322324885

2/2-Wege-MV., MS, NO, direktg., 24 V DC, G 3/8, PN 0-7 bar

TECHNISCHE DATEN

Country of Manufacture **Deutschland**Weight **0.68 kg**Zolltarifnummer **84812090**

NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 4400

BESCHREIBUNG

2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NO, direktgesteuert, 24 V DC, Mediumtemperatur max. 80 °C / 90 °C, G 3/8, PN 0 - 7 bar

Die Standardbaureihe in den Ausführungen

- direktgesteuert
- vorgesteuert

Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.

Gerätesteckdose Form A nach ISO 4400 für alle Ventile mit Gewinde G 3/8 und G 1/2, außer Ventile Bauform 3 und 4.

Gerätesteckdose Sonder (ähnlich Form B) für alle Ventile mit Gewinde G 1/8 und G 1/4, sowie Ventile Bauform 3 und 4.

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com
fluidics-equipment.com

Seite 1/2

Mediumstemperatur max. 80 °C bei Verwendung mit Wasser oder Ölen, bzw. max. 90 °C bei Verwendung mit Luft.