

Blaspistole, Kunstst., Sicherheitsd., u. anschließb., G 1/4 IG - Riegler 129390

Artikel-Nr. RGL-129390

Hersteller Riegler

EAN 4047322730556

Blaspistole, Kunstst., Sicherheitsd., u. anschließb., G 1/4 IG

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck max [bar]	12.000000
Country of Manufacture	Italien
Positionserkennung	Nein
Temperatur (max.)	90
Weight	0.33 kg
Zolltarifnummer	84818079



BESCHREIBUNG

Dosierbare Blaspistole, Kunststoff, Sicherheitsdüse, unten anschließbar, PN max. 12 bar, G 1/4 IG
Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.

NORMEN UND HERKUNFT

- Zolltarifnummer: 84818079
- Ursprungsland: IT

ÜBER BLASPISTOLEN

Blaspistolen bringen Druckluft gezielt an die Stelle, an der Späne, Staub oder Restfeuchte weg müssen. Der maximale Betriebsdruck liegt je nach Modell zwischen 8 und 16 bar, gearbeitet wird üblicherweise bis 6 bar.

WORAUF ES BEI DER AUSWAHL ANKOMMT

- Die Anschlussart muss zur vorhandenen Kupplung passen. Zur Wahl stehen Nippel NW 7,2 - 7,8 und NW 5, Schlauchtüllen LW 6, LW 9 und LW 13 sowie Innengewinde G 1/4 IG und Rc 1/4 IG.
- Das Material entscheidet über Gewicht und Belastbarkeit. Kunststoff und POM sind leicht in der Hand, Aluminium, vernickelter Aluminium-Druckguss und verchromtes Aluminium halten dem Werkstattbetrieb länger stand.
- Der maximale Betriebsdruck reicht von 8 bis 16 bar. In Netzen, die über 8 bar liegen, kommen nur

die entsprechend ausgelegten Modelle in Frage.

- Ein Teil der Modelle ist zusätzlich mit einem Arbeitsdruck von 1 bis 2 bar Untergrenze und 6 bar Obergrenze angegeben. Wer an empfindlichen Teilen mit reduziertem Druck arbeitet, sollte diesen Bereich prüfen.
- Die Betriebstemperatur beginnt je nach Ausführung bei -20 °C bis -10 °C und endet zwischen 45 °C und 90 °C. Für unbeheizte Hallen und Arbeitsplätze im Freien zählt der untere Wert.

TYPISCHE EINSATZBEREICHE

- Ausblasen von Bohrungen, Nuten und Hohlkörpern nach der Zerspanung
- Reinigen von Werkstücken und Vorrichtungen vor Montage oder Beschichtung
- Entfernen von Spänen und Kühlschmierstoff an Werkzeugmaschinen
- Abblasen von Restwasser nach dem Waschen von Bauteilen
- Reinigen von Maschinen und Arbeitsplätzen in der Instandhaltung

Neben den Standardmodellen führt die Gruppe die Serien Typhoon, Typhoon Plus und Typhoon pro. Die 153 Artikel stammen unter anderem aus Italien, Deutschland, Frankreich, Schweden und den USA.