

Verschraubung 330, flachdichtend, Rp 3/4, Rp 3/4, Temperg. schw. - Riegler 133808

Artikel-Nr. RGL-133808

Hersteller Riegler

EAN 4047322480222

Verschraubung 330, flachdichtend, Rp 3/4, Rp 3/4, Temperg. schw.

TECHNISCHE DATEN

Country of Manufacture	China
Gewinde	Rp 3/4 IG
Gewinde 2	Rp 3/4 IG
Gewindenorm	ISO 7-1
Norm	DIN EN 10242
Pneumatischer Anschluss	Rp3/4 IG
Positionserkennung	Nein
Weight	0.26 kg
Werkstoff	schwarzer Temperguss B350-10 Design Symbol A
Zolltarifnummer	73071910



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 7-1 DIN EN 10242

BESCHREIBUNG

Verschraubung 330, flachdichtend, Rp 3/4, Rp 3/4, Temperg. schw., Betriebstemperatur -20 °C bis 200 °C, ISO 7-1 Maximale Temperatur und maximaler Betriebsdruck dürfen nicht gleichzeitig auftreten! Nach DIN EN 10242 (vormals 2950). Die Serie Tempergussfittings in Stahl schwarz, nicht verzinkt, ist die klassische Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch hohe mechanische Beanspruchbarkeit und genormte Verbindungstechnologie aus.

NORMEN UND HERKUNFT

- Gewindenorm: ISO 7-1
- Zolltarifnummer: 73071910
- Ursprungsland: CN

ÜBER VERSCHRAUBUNGEN

Verschraubungen aus Temperguss verbinden zwei Gewinderohre so, dass die Leitung später wieder getrennt werden kann, ohne die Rohre zu drehen. Die Baureihe reicht von Rp 1/4 bis Rp 3 und ist mit Innengewinde beidseitig oder mit Innen- und Außengewinde erhältlich. Die Gewinde folgen ISO 7-1.

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com
fluidics-equipment.com

Seite 1/2

WORAUF ES BEI DER AUSWAHL ANKOMMT

- Gewinde 1 als Anschlussgröße zur Leitung: Rp 1/4 bis Rp 3 Innengewinde.
- Gewinde 2 auf der Gegenseite: Rp 3/8 bis Rp 2 1/2 als Innengewinde oder R 1/2 bis R 1 1/2 als Außengewinde, je nachdem ob gegen ein Rohr oder gegen ein Gerät verschraubt wird.
- Dichtprinzip: die Ausführung 330 dichtet flach über eine NBR-Dichtung, die Betriebstemperatur ist mit -20 °C bis 200 °C angegeben.
- Werkstoff: schwarzer Temperguss B350-10 nach Design Symbol A, einheitlich über alle 71 Artikel der Gruppe.
- Einbauort: die Verschraubung gehört an die Stelle, an der die Leitung später zerlegt werden soll, also vor Armaturen, Filtern, Zählern oder Pumpen.

TYPISCHE EINSATZBEREICHE

- Trennstellen in Drucklufttringleitungen vor Wartungseinheiten und Abgängen.
- Heizungs- und Sanitärinstallation aus Gewinderohr.
- Anbindung von Pumpen und Armaturen, die zur Wartung ausgebaut werden.
- Nachrüstung in bestehenden Rohrsträngen, in denen sich kein Rohr mehr drehen lässt.
- Industrielle Rohrleitungen, in denen lösbare Verbindungen statt Schweißnähte verlangt sind.

Die Gewinde entsprechen ISO 7-1, die Fittings sind nach DIN EN 10242 ausgeführt, Werkstoff ist schwarzer Temperguss B350-10 nach Design Symbol A. Maximale Temperatur und maximaler Betriebsdruck dürfen dabei nicht gleichzeitig auftreten.