

Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, R 2, Länge 200,0 mm, DIN EN 10241 - Riegler 135412

Artikel-Nr. RGL-135412

Hersteller Riegler

EAN 4047322496094

Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, R 2, Länge 200,0 mm, DIN EN 10241

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck max. [bar]	50
Betriebsdruck max [bar]	50.000000
Country of Manufacture	China
Gewinde	R 2 AG
Gewindenorm	EN 10241
Länge [mm]	200,0
Norm	DIN 2441, EN 10241
Pneumatischer Anschluss	R2 AG
Positionserkennung	Nein
Weight	0.889 kg
Werkstoff	Stahl schwarz
Zolltarifnummer	73071990



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 10241 EN 10241 ISO 7-1 DIN 2441

BESCHREIBUNG

Rohrdoppelnippel 23, AG/AG, Stahl schwarz, R 2, Länge 200,0 mm, Arbeitsdruck max. 50 bar, DIN EN 10241 Die Stahlittings sind aus Stahlrohr nach DIN 2441 und zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchung aus. Stahlittings in feuerverzinkter Ausführung sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit gegen Rost geschützt. Sie finden Anwendung im Rohrleitungsbau, bei der Sanitär- und Gasinstallation sowie in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen, insbesondere bei der Verbindung mit der weit verbreiteten Temperguss-Serie.

NORMEN UND HERKUNFT

- Gewindenorm: EN 10241
- Zolltarifnummer: 73071990
- Ursprungsland: CN

ÜBER STAHLFITTINGS

Stahlittings verlängern, verbinden und reduzieren Gewindeleitungen dort, wo mechanisch beansprucht wird. Sie sind einheitlich für einen Arbeitsdruck bis 50 bar ausgelegt und decken Gewinde von R 1/4 AG bis R 3 AG ab.

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com
fluidics-equipment.com

Seite 1/2

WORAUF ES BEI DER AUSWAHL ANKOMMT

- Die Gewindegröße folgt der Leitung. Außengewinde stehen von R 1/4 AG bis R 3 AG bereit, Innengewinde als Rp 1/4 IG und Rp 3/8 IG.
- Bei Doppelnippeln entscheidet die Baulänge über den Abstand, der überbrückt wird. Angeboten werden 25 bis 200 mm in abgestuften Längen.
- Die Oberfläche richtet sich nach der Umgebung. Stahl verzinkt ST 37-2 ist gegen Rost geschützt, Stahl blank ST 37-2 und Stahl schwarz kommen dort in Frage, wo diese Schutzschicht nicht gebraucht wird.
- Der maximale Arbeitsdruck ist über alle 147 Artikel einheitlich mit 50 bar angegeben, sodass beim Kombinieren einzelner Fittings keine unterschiedlichen Druckstufen zu berücksichtigen sind.

TYPISCHE EINSATZBEREICHE

- Rohrleitungsbau mit Gewindeverbindungen
- Verlängerung und Abstandsausgleich an Armaturen und Verteilern
- Druckluftverteilung in Werkstatt und Halle mit Stahlrohr
- Instandsetzung bestehender Gewindeleitungen, bei der einzelne Abschnitte getauscht werden
- Anschluss von Absperrhähnen und Schmutzfängern in Versorgungsleitungen

Die Gewinde sind nach ISO 7-1 und EN 10241 ausgeführt, Ausgangsmaterial ist Stahlrohr nach DIN 2441. Verzinkte Ausführungen sind vollständig mit einer Reinzinkschicht überzogen und damit gegen Rost geschützt.