

Doppelschlauchtülle reduzierend, für Schlauch LW 6,9 mm, MS vern. - Riegler 136554

Artikel-Nr. RGL-136554

Hersteller Riegler

EAN 4047322506496

Doppelschlauchtülle reduzierend, für Schlauch LW 6,9 mm, MS vern.

TECHNISCHE DATEN

Arbeitsdruck max. [bar]	16
Betriebsdruck max [bar]	16.000000
Country of Manufacture	Griechenland
Positionserkennung	Nein
Weight	0.015 kg
Werkstoff	Messing vernickelt CW614N
Zolltarifnummer	74122000
für Schlauch-Außen-Ø [mm]	LW 6/9



BESCHREIBUNG

Doppelschlauchtülle reduzierend, für Schlauch LW 6,9 mm, MS vern. CW614N, Arbeitsdruck max. 16 bar, Mediums/Umgeb.Temp. max. 90 °C

NORMEN UND HERKUNFT

- Zolltarifnummer: 74122000
- Ursprungsland: GR

ÜBER DOPPELSCHLAUCHTÜLLEN

Doppelschlauchtüllen verbinden zwei Schlauchenden zu einer durchgehenden Leitung, ohne dass ein Gewinde nötig ist. Die Gruppe arbeitet bis 16 bar Arbeitsdruck und bis 90 °C Mediumstemperatur. Beide Enden werden auf die geriffelten Schäfte geschoben und mit Schellen gesichert.

WORAUF ES BEI DER AUSWAHL ANKOMMT

- Die Angabe für Schlauch nennt die lichte Weite und ist die Achse der Konfiguratoren dieser Gruppe. Sie muss dem Innendurchmesser des vorhandenen Schlauchs entsprechen, sonst hält die Schelle nicht dicht.
- Material Messing CW614N oder Messing vernickelt CW614N. Die vernickelte Ausführung ist die Wahl in feuchter Umgebung und überall dort, wo blankes Messing optisch oder chemisch stört.
- Arbeitsdruck max. 16 bar gilt für die ganze Gruppe. Liegt der Anlagendruck darüber, ist eine Schraubverbindung statt der Tülle zu wählen.

- Mediumstemperatur max. 90 °C und Umgebungstemperatur max. begrenzen den Warmwassereinsatz. Für Dampf sind die Tüllen nicht vorgesehen.
- Die Baulänge L1 entscheidet, wie viel Schlauch auf jeder Seite aufgeschoben wird und wie viel Platz die Verbindung im Kanal oder in der Schelle braucht.

TYPISCHE EINSATZBEREICHE

- Verlängern von Wasser- und Druckluftschläuchen in der Werkstatt
- Instandsetzung einer beschädigten Schlauchleitung ohne Neuverlegung
- Verbinden von Schlauchabschnitten in Kühl- und Spülkreisen
- Warmwasserleitungen bis 90 °C an Maschinen und Reinigungsanlagen
- Temporäre Leitungsführung an Prüf- und Montageplätzen

Alle Tüllen dieser Gruppe sind aus Messing CW614N gefertigt, blank oder vernickelt. Hergestellt wird in Griechenland und in der Türkei.