

Schutzkappe für Manometer Ø 63 mm, ungeeicht, Anschluss unten - Riegler 136798

Artikel-Nr. RGL-136798

Hersteller Riegler

EAN 4047322508490

Schutzkappe für Manometer Ø 63 mm, ungeeicht, Anschluss unten

TECHNISCHE DATEN

Country of Manufacture	Italien
Positionserkennung	Nein
Weight	0.047 kg
Zolltarifnummer	84249080



BESCHREIBUNG

Schutzkappe für Manometer Ø 63 mm, ungeeicht, Anschluss unten, für Handreifenfüllmesser Standardausführung

NORMEN UND HERKUNFT

- Zolltarifnummer: 84249080
- Ursprungsland: IT

ÜBER MANOMETER

Diese Manometer sind Anzeigen für Handreifenfüllmesser, teils als Erstausrüstung, teils als Ersatzteil. Sie zeigen den Fülldruck unmittelbar an der Entnahmestelle an und werden je nach Ausführung eingeschraubt oder gesteckt. Die Gruppe umfasst die Anzeigebereiche 0 - 10 bar/140 psi und 0 - 25 bar/350 psi in den Gehäusegrößen Ø 63 mm und Ø 80 mm.

WORAUF ES BEI DER AUSWAHL ANKOMMT

- Gehäusedurchmesser: Ø 63 mm oder Ø 80 mm. Das Maß muss zur Aufnahme des Füllmessers passen, die größere Skala ist auf Abstand und bei schlechtem Licht deutlich besser ablesbar.
- Anzeigebereich: 0 - 10 bar/140 psi oder 0 - 25 bar/350 psi. Der übliche Fülldruck sollte im mittleren Bereich der Skala liegen, dort ist die Anzeige am genauesten abzulesen.
- Eichzulassung: Es gibt eichbare Ausführungen und ungeeichte, eine Variante ist ausdrücklich ohne Eichzulassung. Für dokumentierte oder abrechnungsrelevante Messungen ist die eichbare

Ausführung vorgesehen, innerbetrieblich genügt die ungeeichte.

- Anschlusslage und Gewinde: Der Anschluss sitzt hinten oder unten, bei den einschraubbaren Ausführungen ist er mit G 1/4 AG angegeben. Daneben gibt es Manometer zum Stecken, die ohne Gewinde in den Füllmesser eingesetzt werden.

TYPISCHE EINSATZBEREICHE

- Ersatz einer beschädigten Anzeige am Handreifenfüllmesser in Werkstatt und Reifendienst
- Reifenfüllplätze in Fuhrpark, Landwirtschaft und Baubetrieb
- Nutzfahrzeug- und Anhängerreifen mit hohem Fülldruck, dafür der Bereich bis 25 bar
- Füllmesser in Pistolenform, bei denen der Anschluss hinten liegt
- Prüf- und Kontrollplätze, an denen eine eichbare Anzeige gefordert ist

Die 8 Artikel umfassen eichbare und ungeeichte Anzeigen sowie eine passende Schutzkappe als Ersatzteil. Gefertigt wird in Polen, Deutschland, China und Italien.