

Unverwechselbarer Nippel NW 6, ISO 6150 C, RSV, G 1/4 IG, blau - Riegler 141919

Artikel-Nr. RGL-141919

Hersteller Riegler

EAN 4047322566544

Unverwechselbarer Nippel NW 6, ISO 6150 C, RSV, G 1/4 IG, blau

TECHNISCHE DATEN

Color	Blau
Country of Manufacture	Türkei
Länge [mm]	90,0
Pneumatischer Anschluss	G1/4 IG
Positionserkennung	Nein
Weight	0.103 kg
Zolltarifnummer	84813091



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO 6150

BESCHREIBUNG

Unverwechselbarer Nippel NW 6, ISO 6150 C, mit Rückschlagventil, ES, 2-stufig, G 1/4 IG, blau, max. 25 bar, Temp. -15°C bis 200°C

NORMEN UND HERKUNFT

- Zolltarifnummer: 84813091
- Ursprungsland: TR

ÜBER EINSTECKTÜLLEN UND NIPPEL

Einstecktüllen und Nippel stellen die lösbare Verbindung zwischen Druckluftnetz, Schlauch und Verbraucher her. Die Gruppe deckt Anschlussgewinde von G 1/8 bis G 1/2 ab, dazu kegelige R-Gewinde und NPT 3/8 AG. Die Baulängen liegen zwischen 17 und 145 mm und entscheiden mit darüber, ob das Teil an eine beengte Anschlussstelle passt.

WORAUF ES BEI DER AUSWAHL ANKOMMT

- Anschluss: Zuerst klären, ob Außen- oder Innengewinde gebraucht wird. Verfügbar sind G 1/8, G 1/4, G 3/8 und G 1/2 jeweils als AG und IG, kegelige R 1/4, R 3/8 und R 1/2 AG sowie NPT 3/8 AG

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com
fluidics-equipment.com

Seite 1/2

für Armaturen nach amerikanischer Norm.

- Länge: Die Baulänge reicht von 17 bis 145 mm. Sie wird von der Bauform bestimmt und ist überall dort ein hartes Kriterium, wo hinter der Wandarmatur oder im Gehäusedurchbruch wenig Platz bleibt.
- Material: Dokumentiert sind Messing vernickelt und Stahl vernickelt. Stahl kommt dort zum Zug, wo häufiges Kuppeln und Schlauchzug die mechanische Belastung bestimmen.
- Betriebsdruck max.: Für die Artikel mit ausgewiesenem Druckwert sind 15 bar angegeben. Diesen Wert gegen Netzdruck und Druckspitzen im Werkzeugkreis prüfen, bevor die Tülle fest verpresst wird.

TYPISCHE EINSATZBEREICHE

- Anschluss von Druckluftwerkzeugen an Werkstattschläuche über Schnellkupplungen.
- Feste Entnahmestellen an Ringleitungen, an denen der Nippel in die Wandarmatur eingeschraubt wird.
- Konfektionierung von Schlauchleitungen zwischen Wartungseinheit und Verbraucher.
- Montageplätze mit wechselnden Werkzeugen, an denen die Verbindung mehrfach täglich gelöst wird.
- Vibrationsdämpfende Zwischenstücke mit PVC-Schlauch vor pulsierenden Werkzeugen.

Als Werkstoffe sind Messing vernickelt und Stahl vernickelt hinterlegt. Die 482 Artikel der Gruppe stammen aus Fertigungen in Deutschland, Italien, Schweden, Griechenland, der Türkei, den USA und China.