

# Reduzierung, Dichtkegel, Rohr- Außen-Ø Muffen 8/6, Stahl verzinkt - Riegler 159288

Artikel-Nr. RGL-159288

Hersteller Riegler

EAN 4047322639507

Reduzierung, Dichtkegel, Rohr-Außen-Ø Muffen 8/6, Stahl verzinkt

## TECHNISCHE DATEN

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Country of Manufacture | Italien                   |
| Nenndruck PN [bar]     | 630                       |
| Norm                   | DIN 2353                  |
| Positionserkennung     | Nein                      |
| Weight                 | 0.06 kg                   |
| Werkstoff              | Stahl verzinkt (DIN 2353) |
| Zolltarifnummer        | 73079910                  |



## NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 2353

## BESCHREIBUNG

Reduzierung, Dichtkegel, Rohr-Außen-Ø Muffen 8/6 mm, PN max. 630 bar, SW1 14, SW2 17, SW3 19, Stahl verzinkt Reduzierung, mit Dichtkegel, schwere Ausführung

## NORMEN UND HERKUNFT

- Zolltarifnummer: 73079910
- Ursprungsland: IT

## ÜBER REDUZIERUNGEN

Reduzierungen führen zwei Rohre unterschiedlichen Außendurchmessers in einer Schneidringverschraubung zusammen, ohne dass ein Adapter mit Gewinde und eine zusätzliche Dichtstelle nötig werden. Die Baureihe ist für Nenn drücke von 160 bis 630 bar ausgelegt und damit für hydraulische Leitungen gedacht.

## WORAUF ES BEI DER AUSWAHL ANKOMMT

- Rohrpaarung: Der Muffen-Ø der beiden Seiten muss zu den vorhandenen Rohren passen, typische Übergänge sind 8/6, 12/10 oder 15/12 mm. Jede Seite hat ihren eigenen Schneidring.

### A1-ESD equipment

Keldersstr. 15  
42697 Solingen, Deutschland  
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680  
shop@esd-equipment.com  
fluidics-equipment.com

Seite 1/2

- PN: Die Druckstufen liegen zwischen 160 und 630 bar. Auszulegen ist nach der höchsten im System auftretenden Belastung einschließlich Druckspitzen.
- Werkstoff: Stahl verzinkt nach DIN 2353 für den hydraulischen Regelfall, Edelstahl 1.4571 für korrosive Umgebung und aggressive Medien.
- Einbaumaße: Baulängen L1 und L2 sowie die Schlüsselweiten SW 1, SW 2 und SW 3 zeigen, ob die Reduzierung an der geplanten Stelle noch montierbar und mit dem Schlüssel erreichbar ist.
- Ausführung: Ein Teil der Artikel ist als leichte Ausführung ausgewiesen, was bei der Kombination mit den übrigen Verschraubungen derselben Reihe zu beachten ist.

## **TYPISCHE EINSATZBEREICHE**

- Übergang zwischen Rohrleitungen unterschiedlicher Nennweite an Hydraulikaggregaten
- Anschluss kleinerer Steuerleitungen an eine größere Hauptleitung
- Umbau und Erweiterung bestehender Anlagen, bei denen ein anderer Rohrdurchmesser weitergeführt wird
- Schmierölleitungen an Pressen und Werkzeugmaschinen
- Hydraulikprüfstände mit hohen Druckstufen

Die Ausführungen in Stahl verzinkt sind nach DIN 2353 gefertigt, daneben steht Edelstahl 1.4571 zur Verfügung. Die 109 Artikel der Gruppe kommen aus Fertigungen in Deutschland und Italien.