

Verschlusschraube, Rohr- Außen-Ø 6 mm, PN max. 630 bar - Riegler 159394

Artikel-Nr. RGL-159394


Hersteller Riegler

EAN 4047322640565

Verschlusschraube, Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 630 bar

TECHNISCHE DATEN

Country of Manufacture	Italien
Nenndruck PN [bar]	630
Norm	DIN 2353
Positionserkennung	Nein
Rohr-Außen-Ø [mm]	6
Weight	0.034 kg
Werkstoff	Stahl verzinkt (DIN 2353)
Zolltarifnummer	73079910



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 2353

BESCHREIBUNG

Verschlusschraube f. Schneidringverschraubung, Rohr-Außen-Ø 6 mm, PN max. 630 bar
Verschlusschraube, schwere Ausführung

NORMEN UND HERKUNFT

- Zolltarifnummer: 73079910
- Ursprungsland: IT

ÜBER VERSCHLUSSSTOPFEN UND VERSCHLUSSSCHRAUBEN

Verschlussstopfen und Verschlusschrauben schließen einen nicht genutzten Anschluss einer Schneidringverschraubung druckdicht ab, etwa an einem Verteiler oder an einer für die spätere Erweiterung vorgesehenen Abzweigung. Sie ersparen es, die Verschraubung auszubauen oder die Leitung umzubauen. Abgedeckt sind Rohr-Außendurchmesser von 6 bis 28 mm.

WORAUF ES BEI DER AUSWAHL ANKOMMT

- Rohr-Außen-Ø: 6 bis 28 mm. Maßgebend ist der Rohrdurchmesser, für den die zu verschließende Verschraubung ausgelegt ist, nicht der Durchmesser der Hauptleitung.

- PN: Die Gruppe reicht von 160 bis 630 bar, wobei der Nenndruck mit steigender Nennweite fällt. Für 6 mm sind bis zu 630 bar belegt, für 28 mm 160 bar.
- Ausführung: Ein Teil der Stopfen ist nur für die leichte Ausführung bestimmt, ein anderer passt für leichte und schwere Ausführung. Das muss zur verbauten Verschraubungsreihe passen.
- Material: Alle 32 Artikel sind aus Stahl verzinkt nach DIN 2353 gefertigt, sodass Werkstoff und Korrosionsschutz zur übrigen Schneidringverschraubung passen.
- Konfigurierbare Artikel: Vier Positionen sind mit je 8 Varianten als Konfigurator angelegt. Dort werden PN und Rohr-Außen-Ø direkt am Produkt gewählt, was die Suche nach der passenden Größe verkürzt.

TYPISCHE EINSATZBEREICHE

- Verschließen von Reserveanschlüssen an Verteilerblöcken und Aggregaten
- Abdichten offener Leitungsenden bei der Druckprüfung einer neu verlegten Rohrleitung
- Stilllegen eines Abzweigs, der nach einem Umbau nicht mehr gebraucht wird
- Instandhaltungslager, in dem gängige Nennweiten für den schnellen Eingriff vorgehalten werden
- Hydraulikaggregate und Werkzeugmaschinen, bei denen Anschlüsse für spätere Optionen vorbereitet sind

Alle 32 Artikel bestehen aus verzinktem Stahl nach DIN 2353. Gefertigt wird in Italien.