

Polyamidschlauch, Schlauch-ø 5x1, blau, Rolle à 25 m - Riegler 194153

Artikel-Nr. RGL-194153

Hersteller Riegler

EAN 4047322686617

Polyamidschlauch, Schlauch-ø 5x1, blau, Rolle à 25 m

TECHNISCHE DATEN

Country of Manufacture **Deutschland**Weight **0.014 kg**Zolltarifnummer **39172900**

NORMEN & KONFORMITÄT

DIN 73378:1996-02 DIN 74324-1:1996-02

BESCHREIBUNG

Polyamidschlauch (PA 12 HIPHL), Temp. -40 °C bis 130 °C, Schlauch-ø 5x1, PN bei 23 °C max. 37 bar, blau, Rolle à 25 m

PA 12 hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei wechselnder Umgebungsfeuchte.

Es ist beständig gegen Fette, Öl, Kraftstoffe, Hydraulikflüssigkeiten sowie Alkalien und Salzlösungen.

PA 12 HIPHL ist schlagzähmodifiziert.

Ausreichende UV-Beständigkeit ist nur mit schwarzer Einfärbung möglich!

Gut geeignet für den Einsatz von Steckverbindern, da außenkalibriert. Vakuumgeeignet bis 12x9 mm.

Wichtigste Anwendungsgebiete:

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

fluidics-equipment.com

Seite 1/2

- Druckluftleitungen (Niederdruck-Bereich) in Industrie und Handwerk
- Hydraulik-Leitungen (Mini-Hydraulik) in der Mess- und Regeltechnik
- U. a. Leitungen für flüssige und rieselfähige Stoffe
- Druckluftbremsanlagen in Kraftfahrzeugen und Anhängern (DIN 73378:1996-02 und DIN 74324-1:1996-02)
- Kraft- und Schmierstoffversorgungssysteme - Unterdruckleitungen