

Führungseinheit für ISO15552-Ø 40mm, Hub 160mm

Artikel-Nr. FL-033013

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571465018

Führungseinheit für ISO15552-Ø 40mm, Hub 160mm

TECHNISCHE DATEN

Norm	ISO 15552
Positionserkennung	Nein
Weight	2.7 kg
Zolltarifnummer	84123100



NORMEN & KONFORMITÄT

ISO15552

BESCHREIBUNG

Funktion:

Führungseinheiten werden zur Verdrehsicherung und Aufnahme von seitlichen Kräften bei Normzylindern eingesetzt.

Werkstoffe:

Körper: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hartverchromt, Abstreifer: NBR, Lager: Stahl oder Sinterbronze

Temperaturbereich:

-30 bis +100 °C

Ausführung	H mit Kugel- umlaufführung
für Kolbendurchmesser [mm]	40
Hub [mm]	160
MA / MB* [Nm]	29 / 16
A [mm]	115

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com
fluidics-equipment.com

Seite 1/2

B [mm]	58
C [mm]	58,2
CH [mm]	15
D [mm]	28
E [mm]	11,0
F [mm]	112
G [mm]	55
H [mm]	12
I [mm]	16
L1 [mm]	207
L2 [mm]	15
L3 [mm]	80
L4 [mm]	140
N [mm]	6,6
O [mm]	12
P [mm]	11
Q [mm]	6,5
S	M 6
T [mm]	84
U [mm]	69
V [mm]	38,0
Z [mm]	87