

**HDS 40/30-200. Hydraulikzylinder,
40/30, Hub 200, mit Außengewinde**

Artikel-Nr. FL-HDS-40/30-200

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571358075

Hydraulikzylinder, 40/30, Hub 200, mit Außengewinde

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	1 kg
Zolltarifnummer	84122120

**BESCHREIBUNG**

Werkstoffe:

Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan

Temperaturbereich:

-25°C bis +90°C

Betriebsdruck:

25 - 200 bar

Hubgeschwindigkeit:

max. 0,5 m/s

Medien:

Hydrauliköle auf Mineralölbasis

Werkstoffe:

Zylinderrohr: St 52.3, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Dichtungen: Polyurethan

Temperaturbereich:

-25°C bis +90°C

Betriebsdruck:

25 - 200 bar

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com
fluidics-equipment.com

Seite 1/2

Hubgeschwindigkeit:

max. 0,5 m/s

Medien:

Hydrauliköle auf Mineralölbasis