

HDQ 63/30-800. Hydraulikzylinder, 63/30, Hub 800, mit Gelenkkopf

Artikel-Nr. FL-HDQ-63/30-800

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571356187

Hydraulikzylinder, 63/30, Hub 800, mit Gelenkkopf

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	1 kg
Zertifikat	ATEX
Zolltarifnummer	84122120



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminiumdruckguss einbrennlackiert, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert,

Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Komplettkolben (ST / NBR), Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20°C bis +80°C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Optional:

FKM-Dichtungen (Temperaturbereich -10°C bis max. +150°C, ohne Magnetkolben) **-V**, Edelstahl-Kolbenstange **-EK**, ATEX-Zulassung Ex II 2GD c T5 T100° -20°C ≤ Ta ≤ 80°C **-X**

Ausführung:

mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendämpfung

Zylinderschalterttyp:

D, A

Werkstoffe:

Kopf und Fuß: Aluminiumdruckguss einbrennlackiert, Zylinderrohr: Aluprofilrohr eloxiert,

Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kolben: Komplettkolben (ST / NBR), Dichtung: NBR / PUR

Temperaturbereich:

-20°C bis +80°C

Betriebsdruck:

max. 10 bar

Optional:

FKM-Dichtungen (Temperaturbereich -10°C bis max. +150°C, ohne Magnetkolben) **-V**, Edelstahl-Kolbenstange **-EK**, ATEX-Zulassung Ex II 2GD c T5 T100° -20°C≤Ta≤80°C **-X**

Ausführung:

mit Magnetkolben und einstellbarer Endlagendämpfung

Zylinderschalterttyp:

D, A