

**2WV38NCB ST-230V. 2/2-Wege Ventil,
stromlos geschlossen (NC), beidseitig**

Artikel-Nr. FL-2WV38NCB-ST-230V

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571903718

2/2-Wege Ventil, stromlos geschlossen (NC), beidseitig

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	1 kg
Zolltarifnummer	84812010

**BESCHREIBUNG**

Verwendung:

Vorgesteuerte 2/2-Wege-Sitzventile mit Notablassschraube zur Entlastung von 1 nach 2 bei geschlossenem Ventil. Die Sitzventile sperren einen Ölstrom leckagefrei ab. Bei der Auswahl der Ventile ist die Sperrrichtung zu beachten.

Werkstoffe:

Körper: Aluminium (10 bis 350 bar: Stahl verzinkt), Einschraubventil: Stahl verzinkt, Dichtungen: NBR

Temperaturbereich:

-20°C bis +80°C (Umgebung: -30°C bis +90°C)

Medien:

Hydrauliköle auf Mineralölbasis

Steuerspannungen:

24 V DC, 230 V AC, 12 V DC

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65

Bauform Magnetspule:
V (Steckergröße 3)

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

Verwendung:

Vorgesteuerte 2/2-Wege-Sitzventile mit Notablassschraube zur Entlastung von 1 nach 2 bei geschlossenem Ventil. Die Sitzventile sperren einen Ölstrom leakagefrei ab. Bei der Auswahl der Ventile ist die Sperrrichtung zu beachten.

Werkstoffe:

Körper: Aluminium (10 bis 350 bar: Stahl verinkt), Einschraubventil: Stahl verzinkt, Dichtungen: NBR

Temperaturbereich:

-20°C bis +80°C (Umgebung: -30°C bis +90°C)

Medien:

Hydrauliköle auf Mineralölbasis

Steuerspannungen:

24 V DC, 230 V AC, 12 V DC

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65

Bauform Magnetspule:

V (Steckergröße 3)

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!