

6WV38-12V=. 6/2-Wege Hydraulikventil, G 3/8", 12 V DC

Artikel-Nr. FL-6WV38-12V

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571208691

6/2-Wege Hydraulikventil, G 3/8", 12 V DC

TECHNISCHE DATEN

Weight	3.3 kg
Zolltarifnummer	84812010



BESCHREIBUNG

Verwendung:

6/2-Wegeventile sind elektrisch direkt betätigte Schieberventile für den Rohrleitungseinbau. Es können hiermit 2 Verbraucher durch eine Quelle abwechselnd versorgt werden. Diese Ventile werden häufig angewendet wenn z.B. nur ein Steuergerät vorhanden ist aber eine Zusatzfunktion benötigt wird.

Werkstoffe:

Körper: Sphäroguss, Innenteile: Stahl, Dichtungen: NBR

Temperaturbereich:

-20°C bis +80°C (Umgebung: -20°C bis +50°C)

Medien:

Hydrauliköle auf Mineralölbasis

Steuerspannungen:

24 V DC, 12 V DC

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65 (Steckergröße 3)

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com
fluidics-equipment.com

Seite 1/2

Betriebsdruck:

0 - 250 bar

Druckeingang:

an jedem Anschluss möglich

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!

Verwendung:

6/2-Wegeventile sind elektrisch direkt betätigte Schieberventile für den Rohrleitungseinbau. Es können hiermit 2 Verbraucher durch eine Quelle abwechselnd versorgt werden. Diese Ventile werden häufig angewendet wenn z.B. nur ein Steuergerät vorhanden ist aber eine Zusatzfunktion benötigt wird.

Werkstoffe:

Körper: Sphäroguss, Innenteile: Stahl, Dichtungen: NBR

Temperaturbereich:

-20°C bis +80°C (Umgebung: -20°C bis +50°C)

Medien:

Hydrauliköle auf Mineralölbasis

Steuerspannungen:

24 V DC, 12 V DC

Spannungstoleranz:

± 10 %

Schutzart:

IP 65 (Steckergröße 3)

Betriebsdruck:

0 - 250 bar

Druckeingang:

an jedem Anschluss möglich

Information:

Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!