

CH50 ZUGANKERT6. Zugankersatz für 6 Handhebelemente

Artikel-Nr. FL-CH50-ZUGANKERT6 **Hersteller** Fluidics equipment**Hersteller-Nr.** CH50 ZUGANKERT6 **EAN** 4050571232566

Zugankersatz für 6 Handhebelemente

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Weight	0.46 kg
Zolltarifnummer	84122120



BESCHREIBUNG

Verwendung:

Diese Ventile finden Verwendung bei Mobil- und Industrieanwendungen. Durch das Baukastensystem können kompakte Steuerblöcke mit bis zu 9 Verbrauchern wie Hydraulikzylinder und Hydraulikmotoren zusammengestellt werden. Bei den Grundkomponenten ist die Nullstellung des Ventils immer als druckloser Umlauf von P nach T ausgeführt. Das Eingangselement besitzt ein Druckbegrenzungsventil mit einem Einstellbereich von 40 - 320 bar. Die Handhebelemente haben standardmäßig eine Federrückstellung zur Mittelstellung.

Durch die als Nachrüstsätze gekennzeichneten Komponenten lassen sich die Grundkomponenten einfach von Federrückstellung auf Rastung oder Sperren des drucklosen Umlaufes umrüsten.

Werkstoffe:

Körper: Stahl und Kunststoff, Innenteile: Stahl, Dichtung: Kunststoff / NBR

Temperaturbereich:

-30°C bis +90°C

Medien:

Hydrauliköle auf Mineralölbasis (Viskositätsbereich: 10 - 300 mm²/s)

Betriebsdruck:

Eingangsdruck: 0 - 320 bar, Rücklaufdruck max. 35 bar (Druckbegrenzungsventil einstellbar 40 - 320 bar)

Nenndurchfluss:

1 - 2 Elemente: max. 50 l/min, 3 - 5 Elemente: max. 45 l/min, 6 - 7 Elemente: max. 40 l/min, 8 - 9 Elemente: max. 35 l/min

Verwendung:

Diese Ventile finden Verwendung bei Mobil- und Industrieanwendungen. Durch das Baukastensystem können kompakte Steuerblöcke mit bis zu 9 Verbrauchern wie Hydraulikzylinder und Hydraulikmotoren zusammengestellt werden. Bei den Grundkomponenten ist die Nullstellung des Ventils immer als druckloser Umlauf von P nach T ausgeführt. Das Eingangselement besitzt ein Druckbegrenzungsventil mit einem Einstellbereich von 40 - 320 bar. Die Handhebelelemente haben standardmäßig eine Federrückstellung zur Mittelstellung.

Durch die als Nachrüstsätze gekennzeichneten Komponenten lassen sich die Grundkomponenten einfach von Federrückstellung auf Rastung oder Sperren des drucklosen Umlaufes umrüsten.

Werkstoffe:

Körper: Stahl und Kunststoff, Innenteile: Stahl, Dichtung: Kunststoff / NBR

Temperaturbereich:

-30°C bis +90°C

Medien:

Hydrauliköle auf Mineralölbasis (Viskositätsbereich: 10 - 300 mm²/s)

Betriebsdruck:

Eingangsdruck: 0 - 320 bar, Rücklaufdruck max. 35 bar (Druckbegrenzungsventil einstellbar 40 - 320 bar)

Nenndurchfluss:

1 - 2 Elemente: max. 50 l/min, 3 - 5 Elemente: max. 45 l/min, 6 - 7 Elemente: max. 40 l/min, 8 - 9 Elemente: max. 35 l/min