

Toolflex 38 Bauart S 2.5 D.22F7 / 2.5 D.22F7 verbördelt / Balg 4-wellig - KTR 580380102202

Artikel-Nr. KTR-580380102202**Hersteller KTR**

Toolflex 38 Bauart S 2.5 D.22F7 / 2.5 D.22F7 verbördelt / Balg 4-wellig. TOOLFLEX ist eine spielfreie Ganzmetall-Balgkupplung von KTR mit Edelstahlbalg.

TECHNISCHE DATEN

Baureihe	Toolflex
Bohrung (mm)	22.000000
Country of Manufacture	Deutschland
Weight	0.001 kg
Zolltarifnummer	84836080



BESCHREIBUNG

TOOLFLEX ist eine spielfreie Ganzmetall-Balgkupplung von KTR mit Edelstahlbalg. Der Balg überträgt das Drehmoment drehstarr und gleicht Versatz mit geringen Rückstellkräften aus.

VORTEILE

- Spielfrei und drehsteif für präzise Positionierung
- Edelstahlbalg mit geringen Rückstellkräften
- Geringes Massenträgheitsmoment

AUSFÜHRUNG

Toolflex 38 Bauart S 2.5 D.22F7 / 2.5 D.22F7 verbördelt / Balg 4-wellig.

VERWENDUNG

Mess-, Stell- und Servoantriebe, Drehgeber und Stellspindeln.