

Wika MS 4063 GLY Glycerin-Manometer senkrecht (KU/Ms), 63mm, 0-40 bar

Artikel-Nr. FL-MS-4063-GLY

Hersteller Wika

EAN 4050571500887

Glycerin-Manometer senkrecht (KU/Ms), 63mm, 0-40 bar

TECHNISCHE DATEN

Norm	DIN EN 837-1
Positionserkennung	Nein
Weight	0.1 kg
Zertifikat	ISO/IEC 17025
Zolltarifnummer	90262040



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 837-1 IEC 17025

BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Gehäuse: Kunststoff schwarz, Messsystem und Anschluss: Cu-Legierung, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar

Anschlussgewinde:

G 1/4" *

Klasse:

2,5

Temperaturbereich:

0°C bis +60°C

Zifferblatt:

1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI

Schutzart:

IP 65

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

fluidics-equipment.com

Seite 1/2

Hinweis:

WIKA Typ 113.13

Optional:

ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4)