

Wika DRSEW 4-A20 elektronischer Druckschalter, 0-4 bar, G 1/4" (AG)

Artikel-Nr. FL-DRSEW-4-A20

Hersteller Wika

elektronischer Druckschalter, 0-4 bar, G 1/4" (AG)

TECHNISCHE DATEN

Weight	0.1 kg
Zolltarifnummer	90262020



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Gehäuse: 1.4301, Anzeige: Kunststoff, messstoffberührte Teile: 1.4404, NBR (0 - 1000 bar: 1.4404, FKM)

Anzeige:

4-stellige LED-Anzeige, Ziffernhöhe 9 mm

Temperaturbereich:

-20°C bis +85°C, Umgebung: -20°C bis +80°C

Schutzart:

IP 67

Spannungsversorgung:

15 - 35 V (DC)

Stromaufnahme:

45 mA (mit zusätzlichem Analogausgang 4-20 mA: 75 mA)

Elektrischer Anschluss:

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com
fluidics-equipment.com

Seite 1/2

M 12-Stecker, A-codiert, 4-polig (mit zusätzlichem Analogausgang 4-20 mA: M 12-Stecker, A-codiert, 5-polig)

Schaltausgang (PNP/NPN):

2 Schaltausgänge (Schließer, Öffner, Fenster und Hysterese je Schaltausgang frei einstellbar), max. 250 mA (DC)

Schaltgenauigkeit:

$\pm 0,5$ % der Spanne

Genauigkeit zusätzlicher Analogausgang 4 - 20 mA:

$\pm 0,5$ % der Spanne

Anschluss:

G 1/4" (Außengewinde mit Elastomerdichtung)

Lebensdauer:

100 Mio. Schaltwechsel

Medien:

Öl, Wasser, Druckluft, nicht aggressive Gase und Flüssigkeiten, Vakuum

Optional:

IO-Link KommunikationsStandard zur schnelleren Installation und Parametrierung **-IO**

Vorteile:

- keine beweglichen Teile, daher verschleißfreie Messung,
- gut ablesbare, robuste LED-Anzeige,
- intuitive und schnelle Bedienung,
- leicht anpassbar an verschiedene Einbausituationen z.B. durch um 300° verdrehbare Anzeige oder durch um 180° drehbare Zifferndarstellung,
- Gewindeanschluss mit Elastomerdichtung versehen,
- ausgezeichnet mit dem IF-Product Design Award,
- passwortgeschützte Menüführung,
- vakuumfest

Hinweis:

WIKA Typ PSD-4