

PT1004AK 126-200
Widerstandsthermometer Pt100 (4-Leiter), G1/2"-6x200mm, ohne Halsrohr

Artikel-Nr. FL-PT1004AK-126-200

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571935818

Widerstandsthermometer Pt100 (4-Leiter), G1/2"-6x200mm, ohne Halsrohr

TECHNISCHE DATEN

Weight	0.39 kg
Zolltarifnummer	90251900

**NORMEN & KONFORMITÄT**

IEC 60751

BESCHREIBUNG

Anwendung:

Für allgemeine Anwendung in Maschinenbau, Heizungs- und Sanitärtechnik, Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Eignet sich hervorragend zur preisgünstigen Temperaturmessung in Gasen oder Flüssigkeiten.

Werkstoffe:

Gewinde und Schutzrohr: 1.4571, Anschlusskopf: Aluminium-Druckguss

Temperaturbereich:

-40°C bis +100°C (am Anschlusskopf)

Messbereich:

-50°C bis +400°C

Schutzart:

IP 65

Anschluss:

G 1/2" (mit 6 mm Schutzrohr)

Betriebsdruck am Schutzrohr:

max. 40 bar

Messelement:

1 x Pt100 (4-Leiter, auch als 2- oder 3-Leiter einsetzbar), Klasse F 0,3 (Klasse B) nach DIN EN IEC 60751

Elektrischer Anschluss:

Schraubklemmen, Kabeldurchführung: M 16x1,5