

R 12-15 MS Druckregler, Messing, G 1/2", 1-15bar (Standard)

Artikel-Nr. FL-R-12-15-MS

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571565442

Druckregler, Messing, G 1/2", 1-15bar (Standard)

TECHNISCHE DATEN

Weight	0.39 kg
Zolltarifnummer	84811099



BESCHREIBUNG

Durchfluss:

Kv-Wert 1,8m³/h, 2200 l/min* (Messing: Kv-Wert 1 m³/h, 1500 l/min*)

Ausführung:

rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung), optional nicht rücksteuerbar

Werkstoffe:

Dichtungen: FKM, Membrane: NBR (PTFE-beschichtet)

Temperaturbereich:

-20°C bis +80°C

Medien:

geölte und ungeölte Druckluft, ungiftige Gase (mit Option **-NB**: Gase und Flüssigkeiten, demineralisiertes Wasser, mit Option **-NE**: aggressive Gase (nicht für Kolbendruckregler), mit Option **-CO**: CO₂ (nur für Typ Messing))

Manometeranschluss:

G 1/4"

Schalttafelgewinde:

M 50x1,5

Optional:

Ausführung nicht rücksteuerbar für Gase und Flüssigkeiten (NBR-Membran, PTFE-beschichtet) **-NB**,
Ausführung nicht rücksteuerbar für aggressive Gase (Edelstahl-Membrane) **-NE**, Ausführung nicht
rücksteuerbar mit EPDM-Dichtungen für CO₂ (nur für Typ Messing) **-CO**, NPT-Gewinde **-NPT**