

DR 14-16 ES Edelstahl-Druckregler G 1/4", 0,5-16bar (Standard)

Artikel-Nr. FL-DR-14-16-ES

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571265311

Edelstahl-Druckregler G 1/4", 0,5-16bar (Standard)

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.39 kg
Zolltarifnummer	84811099



BESCHREIBUNG

Durchfluss:

Kv-Wert 0,69 m³/h, 320 l/min*

Ausführung:

Membran-Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung), optional nicht rücksteuerbar

Werkstoffe:

Körper: V4A, Federhaube: POM, Membrane und Dichtungen: FKM, Federn: Stahl verzinkt (Typ DR 14-10 ES: V4A)

Temperaturbereich:

-10°C bis +80°C

Eingangsdruck:

max. 25 bar

Manometeranschluss:

G 1/8"

Schalttafelgewinde:

M 30x1,5

Medien:

A1-ESD equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com
fluidics-equipment.com

Seite 1/2

geölte und ungeölte Druckluft, ungiftige Gase (Option **-NB:** Gase und Flüssigkeiten)

Optional:

Ausführung nicht rücksteuerbar für Gase und Flüssigkeiten **-NB**