

# BEFULL 38 F Futura Befüllventil G 3/8", Futura 1

**Artikel-Nr.** FL-BEFULL-38-F **Hersteller** Fluidics equipment**Hersteller-Nr.** BEFULL 38 F **EAN** 4050571222826

Futura Befüllventil G 3/8", Futura 1

## TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität **Originalprodukt**Artikelzustand **Neu**Zolltarifnummer **84812090**

## BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: PA 66 GF60, Deckel: POM, Dichtungen: NBR

Temperaturbereich:

-10°C bis +50°C

Medien:

geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase

Vorteile:

- einfacher Zusammenbau von Einzelkomponenten durch Koppelpakete innerhalb einer Baureihe

Eingangsdruck:

2,5 - 16 bar ( Baureihe 0: 2,5 - 12 bar)

Funktion:

Die Maschinen werden über eine Drosselblende langsam belüftet. Wenn der Druck ca. 50% des Eingangsdrucks erreicht hat und die Zylinder sich langsam in ihre Grundstellung bewegt haben, schaltet das Anfahrventil auf vollen Durchgang. Die Geschwindigkeit des Druckaufbaus ist über eine Einstellschraube regelbar.

ATEX:

Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU (nicht

Baureihe 0)

Achtung:

Absperrventile (z.B. Kugelhähne) sind vor dem Befüllventil zu installieren!