

CL KOM 38-6 Kombi-Wartungseinheit, G 3/8", 0,5-6 bar, Kombi 1

Artikel-Nr. FL-CL-KOM-38-6

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571240431

Kombi-Wartungseinheit, G 3/8", 0,5-6 bar, Kombi 1

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.39 kg
Zolltarifnummer	84811005



BESCHREIBUNG

Ausführung:

Rücksteuerbare Kombi-Wartungseinheiten bestehen aus Filter, Druckregler und Öler in einem Gerät. Der Ölbehälter ist in den Filterbehälter integriert.

Werkstoffe:

Gehäuse: Zinkdruckguss, Dichtungen: NBR, Kunststoffbehälter: Polycarbonat, Filtereinsatz: Sinterbronze

Temperaturbereich:

0°C bis max. +50°C (Metallbehälter: 0°C bis max. +90°C)

Eingangsdruck:

0 - 16 bar (Metallbehälter: 0 - 25 bar)

Manometeranschluss:

G 1/4"

Nutzbare Behälterinhalte:

Baugröße 1: Filter 25 cm³, Öler: 75 cm³, Baugröße 2: Filter 75 cm³, Öler: 150 cm³

Porenweite im Filter:

40 µm

Kondensatentleerung:
manuell

Lieferumfang:
Wartungseinheit einschließlich 50 mm Manometer

Optional:
Metallbehälter mit Sichtrohr (nur Baureihe 1)-**M**, Schutzkorb -**S**, automatischer Ablass
(Einbauautomat, 1,5 - 12 bar) -**AM**, automatischer Ablass (Anbauautomat, 4 - 16 bar) -**AMR**