

FDP 54-16 M Standard-Filterregler G 3/4", 0,5-16 bar, Standard 5

Artikel-Nr. FL-FDP-54-16-M

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571890629

Standard-Filterregler G 3/4", 0,5-16 bar, Standard 5

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.39 kg
Zertifikat	ATEX
Zolltarifnummer	84811005



BESCHREIBUNG

Ausführung:

Druckregler rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) mit zusätzlicher Filterung durch Zentrifugalprinzip und Sinterfilter

Werkstoffe:

Körper: Zink Druckguss Z410 (Baureihe 5: Aluminium), Membrane und Dichtungen: NBR, Kondensatbehälter: Polycarbonat (Baureihe Mini: Federhaube: POM)

Temperaturbereich:

-10°C bis +60°C

Eingangsdruck:

1,5 - 16 bar (mit Metallbehälter 1,5 - 25 bar)

Kondensatentleerung:

halbautomatisch**

Medien:

Druckluft, neutrale Gase

ATEX:

Betriebsmittel ohne eigene potentielle Zündquelle in Anlehnung an Richtlinie 2014/34/EU

Vorteile:

- automatische Entlüftung bei Überdruck auf der Sekundärseite

Manometeranschluss:

G 1/4"

Schalttafelgewinde:

Baureihe 1 bis 3: M 20x1,5

Lieferumfang:

Filterregler einschließlich 50 mm Manometer

Optional:

Andere Druckregelbereiche: 0,1 - 3 bar **-3**, 0,2 - 6 bar **-6**, 0,5 - 16 bar **-16**, Ausführung mit Schutzkorb **-S**, Ausführung mit Metallbehälter (1,5 - 25 bar) **-M**, Ablassautomatik* **-AM**, Ablassautomatik drucklos geschlossen* (0 - 16 bar) **-AMNC**