

Kamlock-Stecker (F) R 5"(AG), Messing

Artikel-Nr. FL-KLSG 50 MS

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571157289

Kamlock-Stecker (F) R 5"(AG), Messing

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	1.9 kg
Zolltarifnummer	74122000



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

br>

Typ Edelstahl:

Körper: Edelstahl (1.4408), Dichtung: NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahlbr>

Typ Polypropylen*:

Körper: Polypropylen, Dichtung: EPDM (1 1/4" Stecker- Ø 45 mm): NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahlbr>

Typ Messing:

Körper: Messing, Dichtung: NBR, Griff: Messing, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahlbr>

Typ Aluminium:

Körper: Aluminium, Dichtung: NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Stahl verzinktbr>

Temperaturbereich:

-10°C bis +80°Cbr>

Vorteile:

- voller Durchgang,
- geringer Druckverlust,
- auch für Feststoffe geeignet, da keine internen Ventile,
- Abmessungen weltweit genormt nach MIL-C-27487 (1/2" & 5" entsprechen Industrienorm, da nicht in MIL-C-27487 erfasst)br>

Optional:

NPT-Gewinde (nur Typ 1.4408) **-NPT**