

Parker KSK 3 NW2,7. Kupplungsstecker (NW2,7) 4,3x3mm Schlauch, Messing

Artikel-Nr. FL-KSK 3 NW2,7

Hersteller Parker

EAN 4050571451141

Kupplungsstecker (NW2,7) 4,3x3mm Schlauch, Messing

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.0049 kg
Zolltarifnummer	74122000



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Körper: Messing, Messing vernickelt oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM)br>

Temperaturbereich:

-20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C)br>

Betriebsdruck:

-0,95 bis 35 barbr>

Durchfluss*:

165 l/min (Option **-BA**: 150 l/min)br>

Hinweis:

Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (**-BA**) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (**-BA**) verwendet werden.br>

Kompatibel zu**:

Rectus (20, 91), Walther (06-003), Festo (KD2/KS2), IMI-Norgren (232), Aventics (CP1-NW 2,7)br>

Optional:

Körper aus 1.4404 **-ES4A**, mit Ventil für beidseitige Absperrung **-BA**