

Guillemin-Kupplung, Tülle 76 (3") mm, Aluminium, mit Verriegelung

Artikel-Nr. FL-GMKS 76 V A

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571328375

Guillemin-Kupplung, Tülle 76 (3") mm, Aluminium, mit Verriegelung

TECHNISCHE DATEN

Weight	0.7 kg
Zolltarifnummer	76090000



BESCHREIBUNG

Funktion:

Bei den symmetrischen Guillemin-Kupplungen erfolgt die Verbindung durch das Ineinandergreifen von 4 aufrecht stehenden Klauen. Auf mobilen Anlagen wird in der Regel eine Kupplung eingesetzt, die mit einem verstellbaren Spannring (Verriegelung) ausgestattet ist, der die Klauen durch Verdrehen verriegelt. Damit die Verbindung hergestellt werden kann, muss mindestens eine der Kupplungshälften mit einer Verriegelung ausgestattet sein. Nur die Kupplung mit Verriegelung ist mit einer Weichdichtung ausgestattet.br>

Verwendung:

Tankwagen, Silos, Industrie und Landwirtschaft (meist in Frankreich und BeNeLux)br>

Werkstoffe:

Dichtung: NBR, ggf. Kette: Edelstahl (Typ Aluminium: Stahl verzinkt)br>

Temperaturbereich:

-10°C bis +80°Cbr>

Betriebsdruck:

16 bar