

Kupplungsstecker (ARO/ORION) 9 (3/8")mm Schlauch, Messing

Artikel-Nr. FL-KSS 9 ARO5

Hersteller Fluidics equipment

EAN 4050571866228

Kupplungsstecker (ARO/ORION) 9 (3/8")mm Schlauch, Messing

TECHNISCHE DATEN

Positionserkennung	Nein
Weight	0.018 kg
Zolltarifnummer	84812090



BESCHREIBUNG

Werkstoffe:

Typ Standard: Körper und Schiebehülse: Messing, Dichtungen: NBR, Typ Kugelverriegelung: Körper: Messing vernickelt, Schiebehülse: Stahl gehärtet, vernickelt, Dichtungen: NBR

Temperaturbereich:

-20°C bis +100°C

Betriebsdruck:

-0,95 bis 35 bar

Durchfluss*:

550 l/min (Typ Kugelverriegelung: 1140 l/min)

Hinweis:

Diese Schnellverschlusskupplungen mit ARO- / ORION-Profil NW 5,5 werden hauptsächlich in der Schweiz, Belgien, Niederlanden und Luxemburg eingesetzt. Trotz ähnlichem Aussehen der Kupplungsdose mit in Deutschland weit verbreiteten Kupplungsdosen der Nennweite 7,2, sind diese Kupplungen dazu nicht kompatibel!

Vorteile der Kugelverriegelung:

- leichtes Entkuppeln unter Druck,
- robuste Verbindung zwischen Stecker und Dose

Kompatibel zu**:

ARO (210), ORION (44510), Cejn (300), Rectus (14, 22), JWL (512, 522, 523, 572)